標準仕様 ダイキンエアコン組込専用 空気清浄・集塵ユニット

表中、集塵効率の比色法はNBS比色法で算出した数値です。

パチンコホール用



空気清浄ユニット マルチフロータイプ対応／ダブルフロータイプ対応

掲載ページ			P37～38		
要目	機種		BAEP55M224P KAEJ55A200P	BAEP53M80P KAEJ53G80P	BAEP53M160P KAEJ53G160P
電源			単相200V（50/60Hz）		
形式			電気式空気清浄ユニット		
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm			100×1,230×840	155×1,160×588	155×1,650×588
取付機種風量 m³/min			49	16.8	28～31
集塵効率	比色法		95%		
	計数法（DOP法）	0.3μm	70%		
		0.8μm	91%		
消費電力W（50/60Hz）			17	13	17
集塵エレメント			パラトロン形		
脱臭フィルタ			吸着剤・ゼオライト（抗菌剤含浸）		
安全装置			ドアスイッチ、アーススイッチ		
製品質量 kg			24		34
標準付属品			取扱説明書、据付説明書、銘板、断熱材、座金、ネジ、吸込グリル補強板、脱臭フィルタ	取扱説明書、据付説明書、銘板、ネジ、パネル取付板、フィルタ仕切板吊金具、ファン部固定板（160Pのみ）、ワイヤーハーネス、コンデンサ、脱臭フィルタ	



設備用エアコン接続形集塵ユニット

掲載ページ			P39～40					
要目	機種		ACU27A	ACU33A	ACU42A	ACU54A	ACU68A	ACU84A
電源			単相200V（50/60Hz）					
形式			電気式空気清浄ユニット					
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm			1,400×1,420×400	1,400×1,684×400	1,975×1,420×400	1,400×2,847×400	1,400×3,375×400	1,975×2,847×400
電気特性	運転電流（50/60Hz）A		0.7	0.9	1.2	1.4	1.8	2.4
	定格消費電力（50/60Hz）W		114	135	182	228	270	364
集塵効率※	計数法（DOP法）	0.3μm	85%	84%	83%	85%	84%	83%
		0.8μm	96%					
使用可能風量範囲（定格処理風量）m³/min			220～330（270）	250～410（330）	300～500（420）	400～650（540）	480～810（680）	600～1000（840）
圧力損失	脱臭フィルタなし（mmH₂O）		10（標準処理風量時）					
	脱臭フィルタあり（mmH₂O）		12（標準処理風量時）					
フィルタ	プレフィルタ		ロングライフフィルタ					
	アフターフィルタ（別売）		ロングライフフィルタ					
	脱臭フィルタ（別売）		吸着剤・ゼオライト（抗菌剤含浸）					
集塵エレメント			パラトロン形					
安全装置			ドアスイッチ、アーススイッチ					
電源コード			電源接続端子					
アース			M5アース端子					
質量 kg			155	175	220	316	356	450
標準付属品			取扱説明書、据付説明書					

※集塵効率は定格処理風量時の数値です。

脱臭機 光エステゾン

脱臭ニーズ優先用

光エステゾン

掲載ページ			P43～45			
要目	機種		ACDF3A	ACDF7A	ACDCF4AS	ACDCF8AS
電源			単相100V（50/60Hz）			
外形寸法（高さ×幅×奥行）mm	本体		440×470×155	419×666×195	265×600×382	265×1020×382
	パネル		――		40×700×440	40×1116×440
質量 kg			7	10	15.5	26.5
電気特性	運転電流（50/60Hz）A		0.56/0.6	0.65/0.65	0.46/0.46	0.8/0.83
	定格消費電力（50/60Hz）W		45/51	37/37	41/43	73/78
脱臭性能 ml/h			250（NH3:2ppm時）	650（NH3:2ppm時）	330（NH3:2ppm急速時）	660（NH3:2ppm急速時）
集塵性能 %			60（NBS比色法）	――	60（NBS比色法）	
風量（50/60Hz）m³/min			〈強〉3.0/3.0 〈標準〉2.2/2.2 〈弱〉1.5/1.5 〈しずか〉0.7/0.7	〈強〉7.0/7.0 〈標準〉5.0/5.0 〈弱〉4.0/4.0 〈しずか〉3.0/3.0	〈急速〉4.0/4.0 〈強〉3.0/3.0 〈弱〉2.0/2.0	〈急速〉8.0/8.0 〈強〉6.0/6.0 〈弱〉4.0/4.0
運転音（50/60Hz）dB			〈強〉41/41 〈標準〉33/33 〈弱〉26/26 〈しずか〉18/18	〈強〉39/39 〈標準〉33/33 〈弱〉27/27 〈しずか〉22/22	〈急速〉37/37 〈強〉30/30 〈弱〉23/22	〈急速〉40/40 〈強〉33/33 〈弱〉25/24
フィルタ	プレフィルタ		ロングライフフィルタ（ポリプロピレンネット）（防かび樹脂ネット）	ポリプロピレンネット（防かび樹脂ネット）	ロングライフフィルタ（ポリプロピレンネット）（防かび樹脂ネット）	
	集塵フィルタ		静電フィルタ	――	高性能フィルタ	
	脱臭フィルタ		ロール光触媒フィルタ（脱臭剤含浸）	ロールフィルタ（脱臭剤含浸）＋アンモニア特化型脱臭フィルタ	―――	
光触媒			酸化チタン（コルゲートタイプ）			
ランプ			特殊ランプ（波長:365nm）			
電源コード			2芯0.75㎟（2.5m）	2芯0.75㎟（3.5m）	電源接続端子	
標準付属品			取扱説明書、据付説明書、据付板、壁掛用バット、風向フード、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー、電池、ネジー式、ロールフィルタ	取扱説明書、据付説明書、据付板、壁掛用バット、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー、電池、ネジー式、ロールフィルタ、クランプ材	取扱説明書、据付説明書、リモコン、リモコンコード、リモコン取付ネジ、パネル取付ネジ（パネルに付属）	

ダイキンエアコン組込専用 光脱臭ユニット

集塵機能は装備しておりません。



掲載ページ			P46		
要目	機種		BAPWP55H160	BAPWP48M71 BAPWJ48L71	BAPWP55M160 BAPWJ55D160
電源			単相200V（50/60Hz）		
形式			光脱臭ユニット		
外形寸法 mm	高さ		137	60	137
	幅		840	660	840
	奥行		840	660	840
消費電力W（50/60Hz）			20	20	
製品質量 kg			10	6	10
標準付属品			取付説明書、取扱説明書、ワイヤーハーネス、クランプ材	取付説明書、取扱説明書、ワイヤーハーネス、クランプ材	

掲載ページ			P46			
要目	機種		BAPWP53M36 BABWJ53L36	BAPWP53M56 BABWJ53L56	BAPWP53M80 BAPWJ53L80	BAPWP53M160 BAPWJ53L160
電源			単相200V（50/60Hz）			
形式			光脱臭ユニット			
外形寸法 mm	高さ		137			
	幅		780	995	1,180	1,670
	奥行		600			
消費電力W（50/60Hz）			20		30	40
製品質量 kg			13	15	17	24
標準付属品			取扱説明書、据付説明書、取付用ネジ、パネル取付板、電線リード線、スイング中継ハーネス、		取扱説明書、据付説明書、取付用ネジ、パネル取付板、フィルタ仕切板吊金具※1、吹出口中央閉鎖材※1、電線リード線、スイング中継ハーネス、コンデンサ	

※1 BAPWP53M160、BAPWJ53L160に対応